



POMOĆNA SREDSTVA ZA BOJE NA BAZI VODE

- **TEXPRINT ADDENSANTE W** omogućuje povećanje viskoznosti boje. Preporučamo korištenje mehaničkih uređaja za miješanje kako bi se aditiv ravnomjerno rasprišio na cijelu masu proizvoda. Koristite ga u postotku između 0,5% i 3%.
- **TEXPRINT EXTRA SOFT ADDENSANTE** ugušćivač za povećanje viskoznosti TEXPRINT EXTRA SOFT baze. Predlažemo korištenje mehaničkih uređaja za miješanje kako bi se aditiv ravnomjerno rasprišio po cijeloj masi proizvoda. Koristite ga u maksimalnom postotku od 2%.
- **TEXPRINT RITARDANTE (usporivač)** sprječava i usporava sušenje boja u situ. Može se koristiti u postotku između 2% i 5%. Pri uporabi sa TEXPRINT MONO bojama maksimalno 3% kako ne bi usporio reakciju fiksiranja boje. Ne utječe na uporabno vrijeme boje.
- **TEXPRINT RITARDANTE GEL (usporivač gel)** sprječava i usporava sušenje boja u situ. Zahvaljujući svojoj gelastoj formulaciji ne smanjuje viskoznost. Može se koristiti u postotku između 2% i 5%. Pri uporabi sa TEXPRINT MONO bojama maksimalno 3% kako ne bi usporio reakciju fiksiranja boje. Ne utječe na uporabno vrijeme boje.
- **TEXPRINT ADDITIVO S** pomaže pri tisku "mokro na mokro". Smije se koristiti u maksimalnom postotku od 5%.
- **TEXPRINT ADDITIVO E** poboljšava elastičnost proizvoda. Smije se koristiti u maksimalnom postotku od 5%.
- **TEXPRINT ADDITIVO AL** pomaže u izbjegavanju prijenosa folije za foliotisak. Može se koristiti u postotku između 5% i 15%.
- **TEXPRINT FISSATORE** je sredstvo za fiksiranje koje pomaže u povećanju postojanosti pigmenata. Može se koristiti u maksimalnom postotku između 2% i 3%. Fiksator je aktivan 8 sati i nakon toga ga treba ponovo dodati. Ne preporuča se dodavati fiksator više puta u istu boju.
- **TEXPRINT CATALIZZATORE UNIVERSALE** je katalizator koji pomaže povećati opću otpornost proizvoda na pranje. Može se koristiti u maksimalnom postotku između 1% i 5%. Nakon dodavanja TEXPRINT CATALIZZATORE UNIVERSALE boja se može koristiti 8 sati i nakon toga se boja sa dodanim katalizatorom više ne može koristiti.
- **TEXPRINT CATALIZZATORE EXTRA** je katalizator koji omogućuje postizanje otpornosti proizvoda na pranje pri sobnoj temperaturi bez polimerizacije i za povećanje otpornosti na pranje. Smije se koristiti u maksimalnom postotku od 5%. Omogućuje prijanjanje boje na poliesterskim tkaninama. Katalizator je aktivan 8 sati i nakon toga ga treba ponovo dodati. Ne preporuča se dodavati katalizator više puta u istu boju.
- **TEXPRINT MONO CATALIZZATORE** povećava postojanost pranja TEXPRINT MONO boja i omogućuje prijanjanje na poliesterskim tkaninama. Katalizator je aktivan 8-12 sati i nakon toga ga treba ponovo dodati. Smije se koristiti u maksimalnom postotku od 5%.
- **TEXPRINT THINNER** pomaže poboljšati tisak i razrijediti boju smanjujući viskoznost. Smije se koristiti u maksimalnom postotku od 5%.